

AT852D ESD SAFE

无铅防静电拆焊热风台



应用领域：

- 广泛应用于中小企业工厂作业，维修售后
- 适用于高等院校的教育教学
- 适用于个人消费电子，小家电行业PCB的焊接拆焊

产品特点：

- LED屏显示工作温度及状态，实现可视化人机互动操作。
- 软件校温控温功能，温度自动补偿，实现恒温工作。
- 双旋钮调节风量、温度，数字直观显示，实现精确控制。
- 采用自主专利螺旋式发热芯，升温快，使用寿命长。
- 智能冷却功能，关机延时送风，有效保护热风手柄。
- 膜片式气泵送风，适用多种风阻使用。
- 出厂标配两个喷嘴(喷嘴型号/规格:A1130/A1170A)，可自主选配更多型号喷嘴(P26)。

技术规格：

输入电压：	220VAC 50/60Hz
整机功率：	550W
温度范围：	100℃ ~ 480℃
最大气流量：	23L/min
风量档位：	A25-A99
送风类型：	膜片式气泵
噪音：	< 52dB(A)
工作环境温度	0℃ ~ 40℃

包装清单：

主机：1台
热风枪支架：1个
电源线：1条
说明书：1本
喷嘴：2个

包装参数：

整机包装：33x27.2x19.5(cm)
净重：3.8kg
毛重：4.2kg
外箱包装：6台/箱
外箱尺寸：56x35x61.5(cm)
净重：22.5kg
毛重：23.8kg